



OCCAM TR H10. BIENVENUE À LA MAISON

"L'Occam a été le vélo préféré pour l'ensemble des testeurs : la géométrie moderne, les différentes configurations, la maniabilité parfaite et le tout dans une gamme de prix cohérente." BIKE MAGAZINE (Germany)

Les racines de l'Occam sont profondément ancrées dans l'alliage en aluminium, et c'est une technologie toujours performante et toujours utilisée pour la construction de vélos « funs ». Découvrez l'Occam TR H10, un 29 pouces construit avec un cadre Hydro aluminium tout aussi capable que son grand frère en carbone sur n'importe quel sentier, mais à un prix plus compétitif. Équipé avec une transmission XT, des roues DT Swiss, des suspensions Fox et un poste de pilotage RaceFace, il est tout aussi bien monté. L'Occam utilise des technologies complexes pour vous apporter une expérience simple. Vous ne trouverez pas une douzaine de roulements ou un système compliqué de biellettes développant une cinématique complexe. En revanche, les technologies utilisées permettent d'avoir un cadre étonnamment léger, remarquablement rigide et habilement conçu pour durer toute une vie. Amusez-vous sur l'Occam TR 10.

SE TROUVE DANS CES COULEURS:



NOIR-VERT (SATIN)



NOIR-ORANGE (BRILLANT)

SPÉCIFICATIONS ET OPTIONS

CADRE	Orbea Hydroformed Triple Butted Aluminum. Advanced Dynamics 120 mm travel suspension. 29" wheels. C-Boost 12x148 rear axle system. Trail III geometry. Internal cable routing. PF92 Press fit
AMORTISSEUR	Fox Float DPS Factory 3-Position Adjust EVOL Kashima custom tune 184x44mm
	Fox Float CTD 9mm Shaft, Air Spring Volume Tuning Kit
FOURCHE	Fox 32 Float Factory 120 FIT4 3-Position Adjust Kashima QR15x110 Boost
PLATEAU DE PEDALIER	Race Face Aeffect SL 26x36t Boost (28t ring included)
	Shimano XT M8000-B2 26x36t
	1x11 Transmision
	Race Face 30t
	Race Face 32t
DIRECTION	FSA 1-1/8 - 1-1/2" Integrated
CINTRE	Race Face Aeffect 35mm Flat 740mm
	Race Face Next SL 35 Flat 740mm+Turbine 35 Kit (Bar+Stem)
POTENCE	Race Face Aeffect 35mm interface
MANETTES	
FREINS	Shimano M506 Hydraulic Disc
	Shimano XT M8000 Hydraulic Disc
DERAILLEUR ARRIÈRE	Shimano XT M8000 GS Shadow Plus Direct Mount
DERAILLEUR AVANT	Shimano XT M8020 Direct mount
CHAINE	Shimano HG701
PIGNON	Shimano XT M8000 11-42t 11-Speed
ROUES	DT Spline X-1900 TLR 15/110mm CL
	DT Swis Rear Axle 12X148mm
	Sram Roam 30 TL IS
PNEUS	Maxxis Ardent Race 2,20" TLR Exo
	Maxxis Ardent 2,40" TLR 60 Tpi Exo Dual (Rear)
PEDALE	N/A
	Shimano M520
TIGE SELLE	Orbea Digit 31.6x400mm
	RockShox Reverb 31.6x385mm Stealth
SELLE	Fizik Gobi M7
	Selle Italia SL XC Flow Cross

GÉOMÉTRIE

TAILLE	29 - M	29 - L	29 - XL
1 - SEAT_TUBE	432	470	520
2 - TOP_TUBE	599	621	647
3 - HEAD_TUBE	115	125	140
4 - CHAIN_STAY		435	
5 - BB_HEIGHT		340	
6 - BB_DROP		35	
7 - WHEELBASE	1150	1173	1201
8 - HEAD_ANGLE		68°	
9 - SEAT_ANGLE		74,5°	
10 - STANDOVER	743	769	782
11 - REACH	431	450	472
12 - STACK	606	615	629
13 - FORK_LENGTH		520,8	

ERGONOMIE

TAILLE	CINTRE	POTENCE	BIELLE
29 - L	740	50	175
29 - M	740	50	175
29 - XL	740	70	175
L	760	70	175
M	760	50	175
XL	760	70	175

* La dimension du guidon est centre-centre

